

Link do produktu: <https://www.buzon.pl/wspornik-regulowany-bc-12-inv-o-zakresie-782-1130-mm-p-91.html>



## Wspornik regulowany BC-12-INV o zakresie 782-1130 mm

Cena brutto	<b>124,60 zł</b>
Cena netto	<b>101,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>WS-91</b>
Kod producenta	<b>BC-12-INV</b>
Kod EAN	<b>392590080</b>
Producent	<b>BUZON</b>

### Opis produktu

Wspornik regulowany BC-12-INV o zakresie regulacji wysokości 782-1130 mm. .

Wymiary:

- głowica 145 mm, powierzchnia 165 cm<sup>2</sup>
- podstawa 200 mm, powierzchnia 314cm<sup>2</sup>
- wysokość 782-1130 mm
- wysokość z dolnym korektorem spadku [U-PH5](#): 796-1144 mm

Masa 2.510 kg

Materiał: CPP

Zakres temperatur pracy: -30°C do +80°C

Odporność chemiczna: warunki atmosferyczne, woda morska, szeroki zakres środków chemicznych

Obciążenie niszczące: 1092 kG

Zastosowanie:


- tarasy wentylowane kamienne, gresowe, betonowe
- tarasy wentylowane z desek drewnianych i kompozytowych
- fontanny i oczka wodne
- w przemyśle, galwanizerniach i innych obiektach zagrożonych korozją
- podesty robocze z krat Wema i żywic zbrojonych włóknem szklanym

Na wspornik BC-10-INV składa się :

- wspornik BC-5-NSC,
- 5x [łącznik C3](#),
- [łącznik C4](#).

Produkty powiązane:

- wkładka dystansowa:

- \* okrągła [2 mm H17](#), [3 mm H17](#), [4,5 mm H17](#), [6 mm H17](#), [8 mm H17](#), [2 mm H25](#), [4,5 mm H25](#), [6 mm H25](#), [8 mm H25](#), [10 mm H25](#).
- \* prostokątna [2 mm H17](#), [3 mm H17](#), [4,5 mm H17](#), [6 mm H17](#), [8 mm H17](#), [2 mm H25](#), [4,5 mm H25](#), [6 mm H25](#), [8 mm H25](#), [10 mm H25](#). 
- podkładka tłumiąca [1 mm](#), [2 mm](#)
- podkładka ochronna [3 mm](#), [6 mm](#), [10 mm](#)
- korektor spadku dolny [U-PH5](#)
- [łącznik C3](#)
- [łącznik C4](#).