

Link do produktu: <http://www.buzon.pl/wspornik-regulowany-dph-9-ph5-o-zakresie-465-625-mm-z-korektorem-p-44.html>



## Wspornik regulowany DPH-9-PH5 o zakresie 465-625 mm z korektorem

Cena brutto	<b>81,35 zł</b>
Cena netto	<b>66,14 zł</b>
Cena poprzednia	<b>101,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DPH-090-PH5-NSC</b>
Kod producenta	<b>DPH-9-PH5-NSC</b>

### Opis produktu

Wspornik regulowany o zakresie regulacji wysokości 465-625 mm z wbudowanym korektorem spadku.

Wymiary:

- średnica górna 155 mm, powierzchnia 188 cm<sup>2</sup>
- podstawa - średnica 200 mm, powierzchnia 314 cm<sup>2</sup>
- wysokość 465-625 mm

Masa 1,617 kg

Materiał: CPP

Zakres temperatur pracy: -30°C do +80°C

Odporność chemiczna: warunki atmosferyczne, woda morska, szeroki zakres środków chemicznych

Obciążenie niszczące: 1307 kG

Zastosowanie:

- tarasy wentylowane kamienne, gresowe, betonowe
- tarasy wentylowane z desek drewnianych i kompozytowych
- fontanny i oczka wodne
- w przemyśle, galwanizerniach i innych obiektach zagrożonych korozją
- podesty robocze z krat Wema i żywic zbrojonych włóknem szklanym

Na wspornik DPH-9-PH5 składa się :

- wspornik DPH-5-PH5-NSC (nieskręcony)
- dwa [łączniki C5](#)

Produkty powiązane:

- wkładka dystansowa [2MM-H17](#), [3MM-H17](#), [4,5MM-H17](#), [2MM-H25](#), [4,5MM-H25](#), [6MM-H25](#), [8MM-H25](#), [10MM-H25](#).
- podkładka tłumiąca [1 mm](#), [2 mm](#)
- podkładka ochronna [3 mm](#), [6 mm](#), [10 mm](#)
- [łącznik C5](#)